

Original-Peddinghaus gecombineerde pons-knipmachine met uitkapgereedschap



Peddimax No. 1
met aanslagsysteem WBL 4/10, no. 533 (option)

Peddimax No. 1

1250 kN

Platstaalschaar

Knipt plaatstaal	tot mm	500 x 20
vervormingsarm	tot mm	300 x 22
L-staal, 45°-I-flens	tot mm	100 x 12
Kniplengte van het mes	mm	510
Werkhoogte	mm	720

Profiel-Stafstaalschaar

Knip-dwaarsdoorsnede	max.mm ²	3500
Slag, traploos instelbaar	mm	10 - 50

met standaard messen 90°:

L-staal, 90°	tot mm	150 x 12
Rondstaal	mm	50 + 25
Vierkantstaal	mm	50 + 30

met speciale messen:

U-staal, 90°	tot mm	200
I-staal, 90°	tot mm	200
Werkhoogte (midden messenplaat)	mm	1155

Ponsmachine

Ponsdruk	kN	1250
Slag, traploos instelbaar	mm	10 - 50
Slagen ponsmachine, 20 mm	min ⁻¹	29
Uitlading ponsmachine	mm	510
Werkhoogte	mm	1100

Ponst met standaard ponsinrichting:

met ponstafel	tot mm	Ø 39 in 24
met universeel zadel:	tot mm	Ø 32 in 24
U-staal, in de flens	mm	100 - 380
I-staal, in de flens	mm	100 - 340
U-staal, in het lijf	mm	100 - 400
I-staal, in het lijf	mm	100 - 500

Ponst met vergrote ponsinrichting:

• SV 58 / 65	tot mm	Ø 58 in 15
	tot mm	Ø 65 in 14
• SV 90	tot mm	Ø 90 in 10

Machinegegevens

Vermogen	kW	11
Olievulling	l	103
Netto gewicht incl. olie	ca. kg	2750
Machine-afmetingen L x B x H	cm	204x102x191
Bestelnummer.		44600

Uitkapper

met vierkant-uitkapper:

Plaatstaal	tot mm	13
L-staal	tot mm	90 x 10
U-staal, in de flens	mm	80 - 160
I-staal, in de flens	mm	80 - 160
Uitkapbreedte	mm	65
Uitkapdiepte	mm	85

met driekant-uitkapper 90°:

Plaatstaal	tot mm	13
L-staal	tot mm	70 x 10
U-staal, in de flens	mm	80 - 160
I-staal, in de flens	mm	80 - 160
Uitkapdiepte	mm	65
Werkhoogte	mm	1100

Alle capaciteitsopgaven hebben betrekking op een
materiaaltrekvastheid van 450 N/mm².
Konstruktiewijzigingen voorbehouden.

Peddimax No. 1

Uitvoering

- Platstaalmessen, 520 mm lang, aan 4 zijden te gebruiken, ook voor hoekstaal 45°
- Materiaaloplegtafel aan de schaarkant, met aanslaglijsten
- Profielstaalmessen tbv knippen van hoekstaal 90°, rond- en vierkantstaal
- Stempel-snelwissel-inrichting tot 39 mm Ø, met ponstafel, voor **blauwe serie** of met universeel zadel voor matrijs **Nr. 3**
- Afstroper, draaibaar en in hoogte verstelbaar, met verwisselbare platen
- Vierkant-uitkapgereedschap
- Materiaaloplegtafel aan de uitkapinrichting
- 2-Fasen-voetpedaal en elektrische bediening aan de pons- en uitkapzijde
- Hydraulische onderdrukzoeker ponszijde in voetpedaal
- Aansluiting voor bijvoorbeeld elektrische lengte-aanslag
- Hydraulisch aggregaat, geïntegreerd
- Draaistroommotor, 400 Volt, 50 Hz

Toebehoren



522
Universele lengte-aanslag, elektr.
1, 2 of 3 meter



549
Hydraulische neerhouder voor
profiel- en platstaalschaar



533
Aanslagsysteem
WBL 4/10 • 4/10 Plus



510
Rollenbaan, 3 meter lang,
handbediende hoogte instelling



316
Assortiment
stempels en matrijzen