

ATHENA 41A - ATHENA 41A I

SEGATRICE A NASTRO AUTOMATICA **PER TAGLI A 0°**
 AUTOMATIC BAND SAW MACHINE **FOR CUTTING 0°**



Standard

- ST - Scaricatore trucioli (posizionamento sia a destra che a sinistra)
- TI - Tensionamento idraulico della lama
- VHZ - Rotazione lama tramite inverter
- SENS+SD - Sensore rotazione lama + Stress detector
- VDA - Visualizzazione velocità discesa arco
- Possibilità in fase d'ordine di scegliere l'inclinazione della lama:
 - Athena 41A: lama a 0°.
 - Athena 41A I: lama inclinata di 1,5° (specifica per sezioni rettangolari e quadrate).



- ST - Swarf extractor (positioning both on the right and on the left)
- TI - Hydraulic blade stretcher
- VHZ - Blade rotation by inverter
- SENS+SD - blade rotation sensor + Stress detector
- VDA - Visualization head descent
- Possibility in phase of order to choose the blade inclination:
 - Athena 41A: 0° inclined blade.
 - Athena 41A I: 1,5° inclined blade (specific for rectangular and square sections).

Optional

- LX - RPM2 - NB1 BOX - NB2 BOX - MV-A - TC-A - CDL - MT-A - PS 4.0 ready - RPM2 per MV-A - MSR

Dotazioni accessorie Accessory equipments

- C3 - RFP2 AT - RFP1 AT



Pannello comandi touch screen da 10".
 10" touch screen control panel.








Tenditore idraulico standard con selettore per tensione lama
 Standard hydraulic stretcher with selector for the blade stretching.



Discesa arco su doppia colonna e doppia guida lineare.
 Head descent on double column and double linear guide.

mm	Ø	axb	axb
0°	460	460	460x460





FMB si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza necessità di preavviso.
FMB srl reserves the right to modify any data quoted above without previous notice.