

Universele freesmachine - HU 25-4 VHGN



Omschrijving

Populaire tandwielangedreven freesmachine met horizontale en verticale spindel. De machine is voorzien van koelinstallatie. Standaard geleverd met digitaal uitleessysteem. Universele machine ideaal voor de werkplaats.

Kenmerken

- met Sino digitale uitlezing
- langsvoeding over tandwielen
- dwarsvoeding met powerfeed
- koelvloeistofopvangbak
- horizontale spindel v-snaaraangedreven
- verticale spindel tandwielangedreven

	HU 25-4 VHGN
	Art.nr. 12113
Boorspindelopname	DIN 2080 ISO 40
Max. afstand spindel-tafel	60 - 390 mm
Toerental verticale spindel	115 - 1750 omw/min
Toerental horizontale spindel	60 - 1350 omw/min
Tafelafmetingen	240 x 800 mm
Verplaatsing tafel	400 x 200 mm
T-sleuven aantal/afmetingen	5/14 mm
Hart verticale spindel-kolom	200 - 700 mm
Verticale verplaatsing tafel	350 mm
Langsverplaatsing	400 mm
Dwarsverplaatsing	230 mm
Verstelling freeskop links/rechts	2 x 45 °
Verplaatsing bovenarm	500 mm
Afmetingen l x b x h	1120 x 1060 x 2035 mm
Motorvermogen verticaal	0,85 / 1,5 kW
Motorvermogen horizontaal	1,5 kW
Netto gewicht	1050 kg
Voltage	400 V
Merk	Huvema Machine tools

Accessoire optioneel



Set met powerchuck en diverse accessoires
PROMO SET DIN2080 40 PWC32-73 20991003



Set met opspangereedschappen, 52 delig
SPGS M12A 20112278



Gerardi freesklem
GM 150 31482



Newall DRO set
Newall DRO-3 322912

