

FreemACHINE - HU 3 VHG - 4 Topline



Omschrijving

Universele freemACHINE type Bridgeport voorzien van hoogwaardige lagering geschikt voor industrieel gebruik.

Kenmerken

- voeding op X-, Y -as
- mechanische rem op spindel
- kop draai- en kantelbaar
- bedbanen gehard en geslepen
- geleiding X-as: zwaluwstaart, Y-as: blok
- bedieningspaneel
- halogeen lamp
- goed uitgevoerde tafelbescherming
- boorpinole met voeding
- automatisch smeersysteem
- variabel toerental mechanisch geschakeld

	HU 3 VHG - 4 Topline
	Art.nr. 30758
Boorspindelopname	DIN 2080 ISO 40
Boordiepte spindel	127 mm
Toerental verticale spindel	60 - 4200 vario omw/min
Motorvermogen verticaal	2,2 kW
Tafelafmetingen	1270 x 254 mm
Verplaatsing tafel	X - 914, Y - 406, Z - 406 mm
T-sleuven aantal/afmetingen	3 x 16 mm
Verstelling freeskop voor/achter	45 °
Afmetingen l x b x h	1750 x 1700 x 2200 mm
Automatische pinolevoeding	0,04 - 0,08 - 0,15 mm/omw
Diameter spindel	86 mm
Verstelling freeskop links/rechts	90 °
Netto gewicht	1280 kg
Voltage	400 V
Merk	Huvema Machine tools

Accessoire optioneel



Spantangenset
ER 32 SET (18x) 20111517



Set met opspangereedschappen, 52 delig
SPGS M14 20112279



Frees klem
FKL 132-230 20112302



Set met powerchuck en diverse accessoires
PROMO SET DIN2080 40 PWC32-73 20991003



Gerardi freesklem
GM 150 31482



Newall DRO set
Newall DRO-3 322912

