

Draaibank HU 430 ... Topline - HU 430x760 Topline ...



Omschrijving

De draaibanken uit de TOPLINE reeks zijn 3 keer gelagerd met SKF lagers. Dit resulteert in een uiterst hoge nauwkeurigheid, een lange levensduur, een bijzonder hoge stabiliteit en een groot laadvermogen. Daarnaast hebben de draaibanken een externe remweerstand waardoor het afremmen van de hoofdas altijd veilig en uiterst snel gebeurt.

Kenmerken

- meehanite bed inductief gehard en geslepen
- overbelastingsbeveiliging op slede
- koelsysteem
- rem op klauwplaat
- grote doorlaat
- dwarsspindel loopt in oliebad, moeren van fosforbrons
- DIN 8606

Documenten

[manual-30668-nl](#)

	HU 430x760 Topline	HU 430x1000 Topline
	Art.nr. 30668	Art.nr. 30671
Afstand tussen centers	760 mm	1000 mm
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

Algemene specificaties

- ✓ Draaidiameter over bed: 430 mm
- ✓ Draaidiameter over support: 240 mm
- ✓ Draaidiameter in zak: 650 mm
- ✓ Bedbreedte: 300 mm
- ✓ Toerentallen spindel: 20 - 2000 omw/min
- ✓ Doorlaat hoofdas: 58 mm
- ✓ Draadsnijden metrisch: P 0,5 - P 7 mm
- ✓ Diameter pinole: 80 mm
- ✓ Verplaatsing pinole: 150 mm
- ✓ Centerhoogte: 215 mm
- ✓ Draadsnijden inch: 4 - 56 TPI
- ✓ Diameter leispil: 35 mm
- ✓ Koelpomp: 0,1 kW
- ✓ Vermogen hoofdmotor: 7,5 kW
- ✓ Afmetingen l x b x h: 1650 x 810 x 1190 mm
- ✓ Netto gewicht: 1450 kg
- ✓ Voltage: 400 V
- ✓ Aantal voedingen: 0,02 - 0,4

Accessoire optioneel



Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ...
SWBH SET C 20121004



Meedraaiend center
MDC MK4 20121082



Newall DRO set
Newall DRO-2 322900



Zelfspannende boorhouder
DC 1016-B16-ECO 20112240

