

Draaibank HU 430 ... VAC Topline Newall – HU 430x1000 VAC Topline ...



Omschrijving

De draaibanken uit de TOPLINE reeks, uitgerust met frequentieregelaar, zijn 3 keer gelagerd met SKF lagers. Dit resulteert in een uiterst hoge nauwkeurigheid, een lange levensduur, een bijzonder hoge stabiliteit en een groot laadvermogen. Daarnaast hebben de draaibanken een externe remweerstand waardoor het afremmen van de hoofdas altijd veilig en uiterst snel gebeurt.

Kenmerken

- meehanite bed inductief gehard en geslepen
- overbelastingsbeveiliging op slede
- koelsysteem
- rem op klauwplaat
- grote doorlaat
- dwarsspindel loopt in oliebad, moeren van fosforbrons
- DIN 8606

Documenten

[manual-30670-nl](#)

[manual-30626-nl](#)

	HU 430x1000 VAC Topline Art.nr. 30670	HU 430x1500 VAC Topline Art.nr. 30626
Afstand tussen centers	1000 mm	1500 mm
Losse kop	MK4	MK4
Afmetingen l x b x h	2150 x 810 x 1190 mm	2650 x 810 x 1190 mm
Opname hoofdas inw./uitw.	MK6, CAMLOCK DI-8	MK6, CAMLOCK DI-8
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

Algemene specificaties

- ✓ Draaidiameter over bed: 430 mm
- ✓ Draaidiameter over support: 240 mm
- ✓ Dwarsverplaatsing support: 245 mm
- ✓ Bedbreedte: 300 mm
- ✓ Verplaatsing pinole: 150 mm
- ✓ Diameter pinole: 80 mm
- ✓ Doorlaat hoofdas: 80 mm
- ✓ Draadsnijden metrisch: P 0,5 - P 7 mm
- ✓ Centerhoogte: 215 mm
- ✓ Draaidiameter in zak: 650 mm
- ✓ Voedingsbereik langs: 0,05 - 0,82 mm
- ✓ Draadsnijden inch: 4 - 56 TPI
- ✓ Diameter leispil: 35 mm
- ✓ Voedingsbereik dwars: 0,02 - 0,4 mm
- ✓ Toerentallen spindel: 40 - 2000 omw/min
- ✓ Koelpomp: 0,1 kW
- ✓ Vermogen hoofdmotor: 7,5 kW
- ✓ Netto gewicht: 2050 kg
- ✓ Voltage: 400 V

Accessoire optioneel



Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ...
SWBH SET C 20121004



Meedraaiend center
MDC MK4 20121082



Newall DRO set
Newall DRO-2 322900



Zelfspannende boorhouder
DC 1016-B16-ECO 20112240



Boorhouderstift
MTB 4 ADAPT B16 20112265

