

Freesmachine HU 4VK ... - HU 4VK -4 Topline ...



Omschrijving

Universele freesmachine type Bridgeport voorzien van hoogwaardige lagering geschikt voor industrieel gebruik.

Kenmerken

- voeding X-, Y-, Z-as
- boordiepte instelbaar met afslag
- handrem op spindel
- links/rechts-loop
- kop draai- en kantelbaar
- hoogwaardige afwerking
- smeersysteem met tijdsklok
- variabele snelheid met inverter
- pneumatische aantrekspindel
- boorpinole met voeding
- automatisch smeersysteem
- Koelinstallatie

Documenten

[manual-30762-nl](#)

[manual-30762-fr](#)

	HU 4VK -4 Topline	HU 4VK + Newall
	Art.nr. 30762	Art.nr. 30768
Newall	nee	ja
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

Algemene specificaties

- ✔ Boorspindelopname: DIN 2080 ISO 40
- ✔ Boordiepte spindel: 127 mm
- ✔ Diameter spindel: 100 mm
- ✔ Verplaatsing tafel: X - 800, Y - 420, Z - 420 mm
- ✔ T-sleuven aantal/afmetingen: 4 x 16 mm
- ✔ Verstelling freeskop voor/achter: 45 °
- ✔ Tafelafmetingen: 1270 x 254 mm
- ✔ Afmetingen l x b x h: 2000 x 1700 x 2450 mm
- ✔ Automatische pinolevoeding: 0,04 - 0,08 - 0,15 mm/omw
- ✔ Verstelling freeskop links/rechts: 90 °
- ✔ Toerental verticale spindel: 5000 (var) omw/min
- ✔ Verplaatsing bovenarm: 610 mm
- ✔ Motorvermogen verticaal: 3,75 kW
- ✔ Netto gewicht: 1650 kg
- ✔ Voltage: 400 V

Accessoire optioneel



Spantangenset
ER 32 SET (18x) 20111517



Set met opspangereedschappen, 52 delig
SPGS M14 20112279



Frees klem
FKL 132-230 20112302



Set met powerchuck en diverse accessoires
PROMO SET DIN2080 40 PWC32-73 20991003



Gerardi freesklem
GM 150 31482



Newall DRO set
Newall DRO-3 322912

