

# Draaibank HU 660 C ... - HU 660 C-2



## Omschrijving

De ideale machine voor veeleisende modelbouwers, onderwijsinstellingen en zelfstandigen. Met separate noodstop en mogelijkheid voor draadsnijden. Levering met onderstel.

## Kenmerken

- prismabed gehard en geslepen
- zelfcenterende drieklauw
- onafhankelijke vierklauw
- 2 vaste centers
- 4-weg beitelhoeder
- achterplaat
- meeneemplaat
- meelopende en vaste bril

	<b>HU 660 C-2</b>
	<b>Art.nr. 15417</b>
Draaidiameter over bed	280 mm
Draaidiameter over support	165 mm
Dwarsverplaatsing support	160 mm
Verplaatsing beitelsupport	100 mm
Toerentallen spindel	125 - 2000 (6x) omw/min
Doorlaat hoofdas	26 mm
Draadsnijden metrisch	0,5 - 3,5 mm
Draadsnijden Whitworth	56 - 8 G/ TPI
Diameter pinole	32 mm
Verplaatsing pinole	65 mm
Opname pinole	MK3
Opname hoofdas	MK4
Verpakkingsafm.	1430 x 750 x 670 mm
Vermogen hoofdmotor	0,75 kW
Netto gewicht	140 kg
Voltage	230 V
Aantal voedingen	12 / 0,05 - 3,5
Merk	Huvema Machine tools

## Algemene specificaties

- Afstand tussen centers: 660 mm

## Accessoire optioneel

-  Zelfspannende boorhouder  
DC 1016-B16-ECO 20112240
-  Boorhouderstift  
MTA 3 ADAPT B16 20112269
-  Meedraaiend center  
MDC MK3 20121081

