

Draaibank BL 310 ... - BL 310x900 Vario



Omschrijving

Draaibank voor de werkplaats en hobby. Bed gehard en geslepen, evenals de tandwielen. Tandwielsmering in oliebad. Beveiliging tegen gelijktijdige inschakeling van langs- en dwarsgeleiding. Voorzien van noodstop en thermische beveiliging. Met 3-klaw, 4-klaw, vaste en meelopende bril, 2 centers, set wisselwielen en stelplaat. Losse kop 5 mm verstelbaar voor conisch draaien. Geschikt voor links-rechts draaien. Uitgevoerd met variabel toerental middels inverter.

Kenmerken

- met digitale uitlezing Sino
- zak uitneembaar
- geleiding nastelbaar
- vaste en meelopende bril
- 3-klaw 160mm
- 4-klaw 160mm
- 4-slagbeitelhouder
- inclusief onderstel

Documenten

[manual-I5669-nl](#)

	BL 310x900 Vario
	Art.nr. 15669
Afstand tussen centers	910 mm
Draaidiameter over bed	310 mm
Draaidiameter over support	178 mm
Dwarsverplaatsing support	175 mm
Verplaatsing beitelsupport	100 mm
Diameter pinole	32 mm
Opname losse kop	MK3
Opname hoofdas inw./uitw.	MK5, Camlock D1- 4 (DIN 55029)
Doorlaat hoofdas	38 mm
Draadsnijden metrisch	0,4 - 7 mm
Voedingsbereik langs	0,052 - 1,392 mm/omw
Vermogen hoofdmotor	1,1 kW
Draadsnijden Whitworth	58 - 8 TPI
Verpakkingsafm.	1600 x 740 x 1400 mm
Gewicht	420 kg
Voltage	230 V
Aantal voedingen	18
Merk	Huvema Workshop equipment



Accessoire optioneel

Zelfspannende boorhouder
DC 1016-B16-ECO 20112240

Boorhouderstift
MTA 3 ADAPT B16 20112269

Meedraaiend center
MDC MK3 20121081